

Descrizione del Prodotto

Il NOTIFIER M5ARP02SGN02601 è un pulsante manuale indirizzabile a rottura vetro, progettato per installazioni interne. È dotato di una scatola di montaggio che consente sia l'installazione a vista che l'incasso. Include una chiave di test per facilitare le operazioni di verifica e una morsettiera plug and play per semplificare il cablaggio. Un LED rosso segnala localmente lo stato di allarme. L'indirizzamento avviene tramite selettori rotativi, e il dispositivo è equipaggiato con un doppio isolatore per proteggere la linea di comunicazione. Il vetro di rottura è provvisto di una pellicola di protezione. Il dispositivo è conforme alle normative EN54-11 e EN54-17.

Caratteristiche Principali

- Tipo di segnalazione: allarme Vigili del Fuoco (rosso)
- Sistema radio: No
- Con lastra in vetro: Sì
- Colore: Rosso
- Materiale: Plastica
- Con copertura in carta: No

Specifiche Tecniche

- Alimentazione: 15V ~ 28V DC
- Corrente di riposo: 200 µA
- Corrente in allarme con LED attivo: 5 mA
- Temperatura di funzionamento: 0°C ~ +50°C
- Umidità relativa: fino al 95%
- Grado di protezione: IP24D
- Dimensioni: 95 mm (L) x 89 mm (H) x 59,5 mm (P)

Certificazioni

Il dispositivo è certificato secondo le normative EN54-11 e EN54-17.

Accessori Inclusi

- Scatola di montaggio
- Chiave di test

Note

Il vetro di rottura è dotato di una pellicola di protezione per garantire la sicurezza durante l'utilizzo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile presso il produttore o i rivenditori autorizzati.