

Descrizione del Prodotto

L'elettrodo OMRON CGL1253S4 è progettato per l'utilizzo con regolatori di livello conduttivi. È costituito da una singola sonda in acciaio inossidabile AISI 304, con una lunghezza di 300 mm e un diametro di 6 mm. L'attacco filettato è di tipo 3/8" gas, facilitando l'installazione in vari sistemi.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:**

Acciaio inossidabile AISI 304

- **Lunghezza:**

300 mm

- **Diametro:**

6 mm

- **Attacco filettato:**

3/8" gas

- **Pressione massima:**

10 kg/cm²

- **Temperatura massima:**

180°C

- **Raccordo di fissaggio:**

Testa esagonale

Applicazioni

Questo elettrodo è ideale per il monitoraggio e il controllo dei livelli di liquidi in serbatoi,

piscine, vasche e pozzi. La sua costruzione in acciaio inossidabile garantisce resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per l'uso in ambienti industriali e applicazioni con liquidi aggressivi.

Compatibilità

Il CGL1253S4 è compatibile con i regolatori di livello conduttivi della serie OMRON CGL, offrendo una soluzione affidabile per il controllo del livello dei liquidi.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato, seguendo le normative di sicurezza vigenti. Verificare la compatibilità dell'elettrodo con il liquido specifico e le condizioni operative dell'applicazione.

Riferimenti

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile presso il produttore o i distributori autorizzati.