

Descrizione del Prodotto

Il modulo di comunicazione OMRON CS1W-SCU21-V1 è progettato per l'integrazione con la serie CS1 di PLC, fornendo due porte seriali RS-232C per la comunicazione con dispositivi esterni. Questo modulo consente la gestione di vari protocolli di comunicazione, inclusi CompoWay/F, Host Link, NT Link, Modbus e protocolli definiti dall'utente.

Caratteristiche Principali

- ****Porte Seriali****: Due porte RS-232C per la comunicazione seriale.
- ****Protocolli Supportati****: CompoWay/F, Host Link, NT Link, Modbus e protocolli personalizzati.
- ****Compatibilità****: Progettato per l'uso con la serie CS1 di PLC OMRON.
- ****Montaggio****: Installazione su backplane del PLC.
- ****Connettori****: Connettori D-Sub a 9 pin per ciascuna porta seriale.
- ****Certificazioni****: Conformità agli standard CE, CSA, Lloyd, NK e UL.
- ****Peso****: Circa 200 grammi.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di Modulo****: Modulo di comunicazione.
- ****Numero di Porte****: 2 porte RS-232C.
- ****Protocolli Supportati****: CompoWay/F, Host Link, NT Link, Modbus, protocolli definiti dall'utente.
- ****Montaggio****: Backplane.
- ****Connettori****: D-Sub a 9 pin.
- ****Certificazioni****: CE, CSA, Lloyd, NK, UL.
- ****Peso****: 0,441 lb (200,03 g).

Applicazioni

Il modulo CS1W-SCU21-V1 è ideale per applicazioni che richiedono la comunicazione seriale tra il PLC e dispositivi esterni come HMI, strumenti di misura, dispositivi di controllo e altri sistemi di automazione industriale. La sua capacità di supportare protocolli personalizzati lo rende versatile per diverse esigenze di comunicazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica

ufficiale fornita da OMRON.

Note

Assicurarsi che il modulo sia installato e configurato correttamente secondo le linee guida del produttore per garantire un funzionamento ottimale e sicuro all'interno del sistema di automazione.