

Il sensore di prossimità induttivo OMRON E2EX5Y12MOMS è progettato per applicazioni industriali che richiedono rilevamento preciso e affidabile.

Caratteristiche principali

- Distanza di commutazione: 5 mm
- Tipo di collegamento elettrico: Cavo
- Tipo di funzione di commutazione: Contatto NO (Normalmente Aperto)
- Tipo di uscita di commutazione: 2 fili
- Tipo di installazione meccanica del sensore: Altri

Specifiche tecniche

- Tipo di tensione: AC
- Diametro del sensore: 18 mm
- Materiale del corpo: Metallo
- Lunghezza del sensore: 43 mm
- Tipo di custodia: Cilindro filettato
- Adatto per funzioni di sicurezza: No
- Tensione di alimentazione: 24...240 V
- Rivestimento della custodia: Altri
- Tipo di azionamento / funzionamento: Bersaglio metallico
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione: 1
- Categoria ATEX atmosfera gas: Nessuno
- Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione: 0
- Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1: Livello a
- Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza: 0
- Tipo di interfaccia: Nessuno
- Categoria ATEX atmosfera polvere: Nessuno
- SIL secondo IEC 61508: Nessuno
- Numero di uscite a contatto di sicurezza: 0
- Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza: Nessuno
- Frequenza di commutazione: 25 Hz
- Possibilità di collegamento in cascata: Sì
- Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza: -8888 mA
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC: 24...240 V
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC: 24...240 V
- Tensione nominale di comando Us DC: 0...0 V
- Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle: No

- Resistente alla compressione: No

Descrizione estesa

Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto fornita da OMRON.