

Descrizione del Prodotto

L'OMRON E3X-NA41 2M è un amplificatore per sensori a fibra ottica progettato per il montaggio su guida DIN.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Metodo di regolazione:** Regolazione manuale tramite trimmer.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Tipo di uscita:** PNP.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Modalità di funzionamento:** Dark-ON, Light-ON.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Tempo di risposta:** 0,2 ms.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Tensione di alimentazione:** 12-24 V DC.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Corrente di alimentazione:** 35 mA.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Materiale della custodia:** PBT (Polibutilentereftalato).

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Grado di protezione:** IP50.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai)](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Dimensioni

- **Larghezza:** 10 mm.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Altezza:** 31,5 mm.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

- **Lunghezza:** 64,3 mm.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** Da -25°C a 55°C.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Funzioni Aggiuntive

- **Funzione timer:** Presente.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Accessori

- **Staffa di montaggio:** E39-L143, compatibile con E3X-DA-N.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm_source=openai))

Note

Si prega di notare che il modello E3X-NA41 2M è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3X-NA41-2M/6618933?utm_source=openai))(https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3X-NA41-2M/6618933?utm_source=openai))