#### Descrizione del Prodotto

L'OMRON E3X-NA41 2M è un amplificatore per sensori a fibra ottica progettato per il montaggio su guida DIN.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

## **Caratteristiche Principali**

- \*\*Metodo di regolazione:\*\* Regolazione manuale tramite trimmer. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Tipo di uscita:\*\* PNP. ([industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Modalità di funzionamento:\*\* Dark-ON, Light-ON. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Tempo di risposta:\*\* 0,2 ms. ([industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Tensione di alimentazione:\*\* 12-24 V DC. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Corrente di alimentazione:\*\* 35 mA. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Materiale della custodia:\*\* PBT (Polibutilentereftalato). ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Grado di protezione:\*\* IP50. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

### **Dimensioni**

- \*\*Larghezza:\*\* 10 mm. ([industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Altezza:\*\* 31,5 mm. ([industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))
- \*\*Lunghezza:\*\* 64,3 mm. ([industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

#### Condizioni Ambientali

- \*\*Temperatura di funzionamento:\*\* Da -25°C a 55°C. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

# **Funzioni Aggiuntive**

- \*\*Funzione timer:\*\* Presente. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

#### Accessori

- \*\*Staffa di montaggio:\*\* E39-L143, compatibile con E3X-DA-N. ([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E3X-NA41-2M?utm\_source=ope nai))

#### **Note**

Si prega di notare che il modello E3X-NA41 2M è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/omron-automation-and-safety/E3X-NA4 1-2M/6618933?utm source=openai))