

Descrizione del Prodotto

Il relè OMRON G2R-2-SND DC24(S) è un relè elettromeccanico verticale a 2 poli (DPDT) con bobina a 24 V DC. È dotato di terminali a innesto, indicatore LED, indicatore meccanico e diodo per la soppressione dei picchi di tensione. Questo relè è progettato per applicazioni generali e di interfaccia.

Specifiche Tecniche

Metodo di Montaggio: Con presa a innesto

Numero di Poli: 2 (DPDT)

Tensione della Bobina: 24 V DC

Corrente Nominale di Trasporto: 5 A

Tensione di Commutazione Massima: 380 V AC, 125 V DC

Carico di Commutazione Massimo: 1900 VA, 625 W

Corrente della Bobina: 21,6 mA

Resistenza della Bobina: 1,1 kΩ

Tempo di Funzionamento: 15 ms

Tempo di Rilascio: 20 ms

Temperatura di Funzionamento: da -40°C a 70°C

Materiale dei Contatti: Lega di argento (AgSnIn)

Caratteristiche Aggiuntive: Diodo, indicatore LED, indicatore meccanico, custodia trasparente

Applicazioni

Il relè OMRON G2R-2-SND DC24(S) è ideale per applicazioni generali e di interfaccia, offrendo affidabilità e facilità di installazione grazie ai suoi terminali a innesto e agli indicatori visivi di stato.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da OMRON.