

Descrizione del Prodotto

Il relè OMRON G7L-2A-T 24VDC è un relè di potenza a due poli con contatti normalmente aperti (DPST-NO), progettato per applicazioni generali che richiedono alta capacità di commutazione e affidabilità.

Specifiche Tecniche

- **Tensione della bobina:** 24 VDC
- **Tipo di contatti:** 2 Form A (DPST-NO)
- **Corrente nominale del contatto:** 25 A
- **Tensione di commutazione massima:** 250 VAC
- **Resistenza della bobina:** 303 Ohm
- **Corrente della bobina:** 79 mA
- **Potenza assorbita:** 1,9 W
- **Materiale del contatto:** Lega d'argento (Ag)
- **Tipo di bobina:** Non-latching
- **Tempo di funzionamento:** 30 ms
- **Tempo di rilascio:** 30 ms
- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a 60°C
- **Isolamento della bobina:** Classe B
- **Stile di montaggio:** Montaggio su pannello
- **Terminazione del contatto:** Connessione rapida (Faston) da 6,35 mm
- **Dimensioni (L x P x A):** 50,5 mm x 33,5 mm x 47 mm
- **Peso:** 100 g

Certificazioni e Conformità

Il relè G7L-2A-T 24VDC è conforme agli standard CSA, TUV e UR, garantendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.

Applicazioni Tipiche

Questo relè è ideale per l'uso in applicazioni industriali che richiedono il controllo di carichi elevati, come sistemi HVAC, macchinari industriali e apparecchiature di automazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.