

Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore OMRON H3CR-A AC100-240/DC100-125 è un dispositivo analogico multifunzione progettato per applicazioni industriali. Offre una vasta gamma di funzioni di temporizzazione e modalità operative, rendendolo adatto a diverse esigenze di controllo temporale.

Specifiche Tecniche

Tipo: Analogico

Tipo di installazione: Montaggio su zoccolo

Funzioni: Multifunzione

Dimensioni: 1/16 DIN (48 x 48 mm)

Tipo di terminale: A innesto

Modalità operative: Flicker OFF Start (Avvio con segnale), Flicker ON Start (Avvio con segnale), Intervallo (Avvio con segnale), Ritardo OFF (Segnale), Ritardo ON (Avvio con segnale), Uscita a impulso singolo (Avvio con segnale), Ritardo ON/OFF con segnale

Tipo di uscita: Relè

Descrizione dei contatti: DPDT

Intervallo di tempo: 0,05 s - 300 h

Tensione di alimentazione AC: 100-240 V

Tensione di alimentazione DC: 100-125 V

Numero di pin di contatto: 11

Ingressi: Senza tensione

Accessori

P3GA-11: Zoccolo undecal, montaggio frondequadro, terminali a vite, compatibile con H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S

Y92A-48B: Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48×48 mm

Y92F-30: Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 48×48 mm

Y92F-73: Adattatore da 58×88 mm per montaggio frontequadro per apparecchiature 48×48 mm

Area di Download

H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer Catalogo tecnico: [\[Link al PDF\]](#)

Avviso di rimozione del marchio EAC: [\[Link al PDF\]](#)

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di OMRON o contattare un rappresentante autorizzato.