

Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore multifunzione OMRON H3CR-A AC24-48/DC12-48 è un dispositivo elettronico progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del tempo. Offre diverse modalità operative e un'ampia gamma di tempi regolabili, rendendolo adatto a molteplici utilizzi.

Specifiche Tecniche

- **Tipo:** Analogico
- **Tipo di installazione:** Montaggio su zoccolo
- **Funzioni:** Multifunzione
- **Dimensioni:** 1/16 DIN (48 x 48 mm)
- **Tipo di terminale:** Plug-in
- **Modalità operative:** Flicker OFF Start (avvio con segnale), Flicker ON Start (avvio con segnale), Intervallo (avvio con segnale), Ritardo allo spegnimento (segnale), Ritardo all'accensione (avvio con segnale), Ritardo all'accensione/spegnimento del segnale
- **Tipo di uscita:** Relè
- **Descrizione dei contatti:** DPDT
- **Intervallo di tempo:** 0,05 s - 300 h
- **Tensione di alimentazione AC:** 24-48 V
- **Tensione di alimentazione DC:** 12-48 V
- **Numero di pin di contatto:** 11
- **Ingressi:** Senza tensione

Accessori

- **P3GA-11:** Zoccolo posteriore quadrato a 11 pin
- **Y92A-48B:** Copertura di protezione rigida 48×48 mm
- **Y92F-30:** Adattatore per montaggio a pannello
- **Y92F-73:** Adattatore per montaggio a pannello 48×48 mm

Area di Download

- **H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer Datasheet:** [Link al PDF](<https://industrial.omron.it/it/products/H3CR-A-AC24-48-DC12-48>)

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale utente fornito dal produttore.