

Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore elettronico OMRON H3CR-F AC24-48/DC12-48 è un dispositivo analogico progettato per applicazioni industriali che richiedono funzioni di temporizzazione precise e affidabili. Questo modello offre una modalità di funzionamento "Flicker OFF Start" con avvio all'accensione, rendendolo ideale per applicazioni che necessitano di cicli di temporizzazione ripetuti.

Specifiche Tecniche

- **Tipo:** Analogico
- **Tipo di installazione:** Montaggio su zoccolo
- **Funzioni:** Doppio timer (Twin Timer)
- **Dimensioni:** 1/16 DIN (48 x 48 mm)
- **Tipo di terminale:** Plug-in
- **Modalità di funzionamento:** Flicker OFF Start (avvio all'accensione)
- **Tipo di uscita:** Relè
- **Descrizione dei contatti:** DPDT (Doppio Polo Doppio Tiro)
- **Intervallo di tempo:** 0,05 s - 300 h
- **Tensione di alimentazione AC:** 24-48 V
- **Tensione di alimentazione DC:** 12-48 V
- **Numero di pin di contatto:** 11

Accessori Compatibili

- **P3GA-11:** Zoccolo posteriore a 11 pin con terminali a vite
- **Y92A-48B:** Calotta di protezione rigida per dispositivi DIN 48×48 mm
- **Y92F-30:** Adattatore per montaggio a pannello per dispositivi DIN 48×48 mm
- **Y92F-73:** Adattatore per la sostituzione del timer STP-YMH con H3CR

Area di Download

- **Catalogo Tecnico H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer:** [Link al PDF](<https://industrial.omron.eu/en/products/H3CR-F-AC24-48-DC12-48>)

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di visitare il sito ufficiale di OMRON.