

Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore elettronico OMRON H3DS-FL è un dispositivo compatto da 17,5 mm progettato per il montaggio su guida DIN. Offre funzionalità di ciclo di ripetizione con doppio timer, consentendo operazioni di lampeggio con avvio in OFF o ON. È dotato di un contatto SPDT (1 Form C) e supporta una gamma di temporizzazione da 0,1 secondi a 12 ore.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di Relè:**** Relè meccanico
- ****Funzione:**** Ciclo di ripetizione, doppio timer
- ****Circuito:**** SPDT (1 Form C)
- ****Tempo di Ritardo:**** 0,1 secondi - 12 ore
- ****Corrente di Contatto a Tensione:**** 5A a 250V AC
- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 ~ 230V AC, 24 ~ 48V DC
- ****Tipo di Montaggio:**** Guida DIN
- ****Metodo di Regolazione della Temporizzazione:**** Scanalatura per cacciavite
- ****Metodo di Avvio della Temporizzazione:**** Tensione di ingresso, Segnale di trigger
- ****Stile di Terminazione:**** Terminale a vite

Applicazioni

Il temporizzatore H3DS-FL è ideale per applicazioni industriali che richiedono operazioni di temporizzazione precise, come il controllo di sequenze operative, il ritardo nell'attivazione di dispositivi e il controllo di cicli di lavoro in macchinari automatizzati.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da OMRON.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del dispositivo siano conformi alle normative locali e alle specifiche tecniche fornite dal produttore.