

Il relè OMRON MY2IN 24VDC è un relè di potenza in miniatura a 2 poli con contatti DPDT, progettato per applicazioni generali.

Caratteristiche principali

- Configurazione dei contatti: DPDT (2 Form C)
- Corrente nominale dei contatti: 5 A
- Tensione di commutazione massima: 250 VCA, 125 VCC
- Tensione della bobina: 24 VCC
- Corrente della bobina: 36,3 mA
- Resistenza della bobina: 662 Ω
- Potenza della bobina: circa 0,9 W
- Tempo di funzionamento: massimo 20 ms
- Tempo di rilascio: massimo 20 ms
- Temperatura di esercizio: da -55°C a 70°C
- Materiale dei contatti: Argento (Ag)
- Terminali: a innesto
- Caratteristiche aggiuntive: Indicatore LED, pulsante di test, leva di bloccaggio

Applicazioni

Il relè OMRON MY2IN 24VDC è ideale per applicazioni generali che richiedono un relè affidabile con configurazione DPDT e capacità di commutazione fino a 5 A. Le caratteristiche aggiuntive come l'indicatore LED e il pulsante di test facilitano l'installazione e la manutenzione.

Note

Si prega di notare che la produzione di questo prodotto terminerà il 30 giugno 2025.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/MY2IN1-24VDC-S?utm_source=openai))