

## **Descrizione del Prodotto**

HMI Sysmac NA5, touch screen, schermo LCD TFT da 7", colori a 24 bit, risoluzione 800×480, colore cornice: nero.

## **Specifiche Tecniche**

Diagonale dello schermo: 7 pollici

Numero di pixel, orizzontale: 800

Numero di pixel, verticale: 480

Tipo di display: TFT

Numero di colori del display: 16.777.216

Colore della cornice: Nero

Numero di porte Ethernet: 2

Numero di porte USB: 3

Numero di porte RS-232: 1

Numero di porte RS-422: 0

Numero di porte RS-485: 0

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65

Larghezza del frontale: 236 mm

Altezza del frontale: 165 mm

Larghezza del ritaglio pannello: 196 mm

Altezza del ritaglio pannello: 140 mm

Profondità di incasso: 63,1 mm

Peso del prodotto (non imballato): 1.300 g

### **Alimentazione**

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 19,2 - 28,8 V

### **Temperatura di Funzionamento**

0°C - 50°C

### **Interfacce di Comunicazione**

Supporta protocollo TCP/IP: Sì

Supporta protocollo EtherNet/IP: Sì

Supporta protocollo Modbus: No

Supporta protocollo PROFIBUS: No

Supporta protocollo CAN: No

### **Memoria**

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente: 256.000 KByte

### **Funzionalità Aggiuntive**

Con display a colori: Sì

Tecnologia touch: Touch resistivo

Con tastiera numerica: No

Numero di tasti funzione programmabili: 3

Numero dei tasti con LED: 3

Numero dei tasti di sistema: 0

Con indicatore di segnalazione: Sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma): Sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile: Sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile: Sì

Con ricette: No

Numero di livelli, protezione con password: 5

Output di stampa presente: Sì

Numero di lingue online: 16

Componenti software aggiuntivi caricabili: Sì

### **Standard e Certificazioni**

Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale: Altri