

Descrizione del Prodotto

Il P2CF-11-E di OMRON è una base rettangolare per montaggio su guida DIN, progettata per dispositivi undecal (11 pin) con terminali a vite.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)

Specifiche Tecniche

- **Famiglie di prodotti applicabili:** H3CA, H3CR, H5CN, H5CX, H7CC, H7CN, H7CX, H7CZ.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
- **Metodo di montaggio:** Guida DIN.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
- **Dimensioni del prodotto (non imballato):**
 - Larghezza: 50 mm.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
 - Altezza: 70 mm.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
 - Profondità: 30 mm.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
- **Colore:** Nero.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)
- **Terminali applicabili:** Terminali a forcella.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))(https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai)

Compatibilità

Il P2CF-11-E è compatibile con timer plug-in da 11 pin, formato DIN 48×48 mm, tipo standard, con ingresso senza tensione (NPN) o ingresso a tensione (PNP) selezionabile, uscita a contatto (SPDT a tempo), e alimentazione variabile tra 100 e 240 VAC, 12 a 48 VDC/24 VAC, o 24 a 240 VDC/24 a 240 VAC.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))

Accessori

- **PFP-100N:** Guida DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))
- **PFP-100N2:** Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))
- **PFP-50N:** Guida DIN, 500 mm.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))
- **Y92A-48G:** Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))

Area di Download

- **H3CR-A/-F/-G/-H Solid-state Timer Catalogo tecnico:** PDF, 7,44 MB.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))
- **Avviso di sospensione EAC Mark removal:** PDF, 221 KB.
([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/P2CF-11-E?utm_source=openai))