Descrizione del Prodotto

Il P2RF-05-ESS è un zoccolo per relè della serie G2R-1-S, progettato per il montaggio su guida DIN o a pannello. Dispone di terminali a vite di tipo "rise-up" per un collegamento sicuro e affidabile.

Specifiche Tecniche

- Famiglia di prodotti applicabile: G2R-1-S
- Metodo di montaggio: Guida DIN/vite
- Profondità del prodotto (non imballato): 61 mm
- Altezza del prodotto (non imballato): 77,6 mm
- Larghezza del prodotto (non imballato): 15,6 mm
- Tipo di terminale: Rise-up
- Colore: Nero
- Clip di fissaggio inclusa: No
- Leva di rilascio inclusa: No
- Fili applicabili: Solidi, Flessibili, Con capicorda
- Capicorda applicabili: Terminali a forcella, Terminali rotondi

Compatibilità

Il P2RF-05-ESS è compatibile con i seguenti relè:

- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, 120 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, 12 VDC
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, etichetta, 230 VAC
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, etichetta, 24 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, diodo, 24 VDC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, 120 VAC
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta, placcatura in oro
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, contatti placcati in oro, indicatore LED
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta, placcatura in oro
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta, 12 VDC

- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, contatti placcati in oro, indicatori meccanico e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta, 110 AC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, pulsante di test, 120 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatori meccanico e LED, pulsante di test bloccabile, 48 VAC

Accessori

- P2CM-ESS: Clip e leva di rilascio per zoccolo P2RF-**-ESS (1 confezione = 1 borsa contenente 10 leve)
- PFP-100N: Guida di montaggio DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m
- PFP-100N2: Guida di montaggio DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m
- PFP-50N: Guida DIN, 500 mm
- PFP-M: Piastra terminale
- PFP-S: Distanziatore
- PYC-TR: Etichette per zoccolo P2RF-05/08-ESS
- XW5Z-EP12: Piastra separatrice per morsettiere, larghezza 12 mm
- XW5Z-EP6: Staffa di estremità per morsettiere, larghezza 6 mm

Download

 Catalogo tecnico dei zoccoli per relè P2RF-05-ESS: [Link al PDF](https://industrial.omron.it/it/products/P2RF-05-ESS)