Descrizione del Prodotto

Il P2RF-08-ESS è un zoccolo per relè progettato per il montaggio su guida DIN o a vite, compatibile con i relè della serie G2R-2-S. È dotato di terminali a vite a bussola e presenta una leva di sgancio per facilitare la rimozione del relè.

Specifiche Tecniche

- Famiglia di prodotti applicabile: G2R-2-S
- Metodo di montaggio: Guida DIN o a vite
- Profondità del prodotto (non imballato): 61 mm
- Altezza del prodotto (non imballato): 77,6 mm
- Larghezza del prodotto (non imballato): 15,6 mm
- Tipo di terminale: A vite a bussola
- Colore: Nero
- Clip di fissaggio inclusa: No
- Leva di sgancio inclusa: No
- Fili applicabili: Solidi, flessibili, con capicorda
- Capicorda applicabili: Terminali a forcella, terminali rotondi

Accessori

- **P2CM-ESS:** Clip e leva di sgancio per zoccolo P2RF-**-ESS (1 confezione = 1 busta contenente 10 leve)
- PFP-100N: Guida di montaggio DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m
- PFP-100N2: Guida di montaggio DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m
- **PFP-50N:** Guida DIN, 500 mm
- **PFP-M:** Piastra terminale
- **PFP-S:** Distanziatore
- **PYC-TR:** Etichette per zoccolo P2RF-05/08-ESS
- XW5Z-EP6: Staffa terminale per blocchi terminali, larghezza 6 mm

Compatibilità

Il P2RF-08-ESS è compatibile con vari relè plug-in, tra cui:

- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 110 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 5 A, indicatore meccanico, 220 VAC

- Relè plug-in, DPST, 10 A, indicatore meccanico, 230 VAC
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 240 VAC
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 24 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, etichetta, 24 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici, soppressore di bobina, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 110 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 110 VDC
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, 120 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 12 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 230 VAC
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, 240 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 24 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 24 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, etichetta, 48 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, contatti placcati in oro, indicatore LED
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta, 48 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, contatti placcati in oro, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta, 12 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, soppressore di bobina, pulsante di test, placcatura in oro
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test, 120 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile,

etichetta, 12 VDC

- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test, 240 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, DPDT (placcato in oro), 5 A, indicatori meccanici e LED, pulsante di test, 230 VAC

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il catalogo tecnico del P2RF-08-ESS disponibile sul sito ufficiale di Omron.