Descrizione del Prodotto

Il P2RFZ-05-E è un zoccolo per relè progettato per il montaggio su guida DIN o a pannello, compatibile con i relè della serie G2R-1-S di OMRON. È dotato di terminali a vite e include una leva di rilascio per facilitare la sostituzione del relè.

Specifiche Tecniche

- Famiglia di prodotti applicabile: G2R-1-S
- Metodo di montaggio: Guida DIN o a vite
- Profondità del prodotto (non imballato): 61,0 mm
- Altezza del prodotto (non imballato): 79 mm
- Larghezza del prodotto (non imballato): 15,5 mm
- Tipo di terminale: A vite
- Colore: Nero
- Clip di fissaggio inclusa: Sì
- Leva di rilascio inclusa: Sì
- Terminali applicabili: Terminali a forcella, terminali rotondi

Compatibilità

Il P2RFZ-05-E è compatibile con i seguenti relè:

- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, 120 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, 12 VDC
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, etichetta, 230 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, 240 VAC
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, etichetta, 24 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico, diodo, 24 VDC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, 120 VAC
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta, placcatura in oro
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, contatti placcati in oro, indicatore LED
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, soppressore di bobina, etichetta, placcatura in oro
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta, 12 VDC

- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, contatti placcati in oro, indicatore meccanico e LED, soppressore di bobina, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta, 110 VAC
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, pulsante di test, 120 VAC
- Relè plug-in, 5 pin, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, pulsante di test bloccabile, etichetta
- Relè plug-in, SPDT, 10 A, indicatore meccanico e LED, pulsante di test bloccabile, 48 VAC

Accessori

- P2DN-CP100: Scatola da 100 cappucci per ponticello P2DN, cappuccio blu isolante per ponticello
- PFP-100N: Guida DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m
- PFP-100N2: Guida di montaggio su guida DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m
- PFP-50N: Guida DIN, 500 mm
- PFP-M: Terminatori per montaggio relè G7L su barra DIN
- PFP-S: Spaziatori per montaggio relè G7L su barra DIN
- XW5Z-EP6: Terminatore larghezza 6 mm

Documentazione

- G2R-_-S (S) Relè di uso generale Catalogo tecnico
- Avviso di rimozione del marchio EAC

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare il sito ufficiale di OMRON o contattare un distributore autorizzato.