

Descrizione del Prodotto

Il PYF08A-N è un zoccolo per relè a 8 pin con terminali a vite, progettato per il montaggio su guida DIN. È compatibile con i relè delle serie MY2, MY2-GS e MY2K di OMRON.

Specifiche Tecniche

Famiglia di prodotti applicabile: MY2, MY2-GS, MY2K

Metodo di montaggio: Guida DIN/vite

Tipo di terminale: Vite

Larghezza del prodotto (non imballato): 22 mm

Altezza del prodotto (non imballato): 73 mm

Profondità del prodotto (non imballato): 30 mm

Colore: Beige

Clip di fissaggio inclusa: No

Fili applicabili: Solidi, Flessibili, Con capicorda

Capicorda applicabili: Terminali a forcella, Terminali rotondi

Compatibilità

Il PYF08A-N è compatibile con i seguenti relè OMRON:

- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 110/120 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 12 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 220/240 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 24 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 48 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 100/110 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 12 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 24 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatore meccanico, 48 VDC

- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatori meccanici e LED, assorbimento sovratensione bobina, pulsante di test bloccabile, 110/120 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatori meccanici e LED, assorbimento sovratensione bobina, pulsante di test bloccabile, 220/240 VAC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatori meccanici e LED, assorbimento sovratensione bobina, pulsante di test bloccabile, 100/110 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatori meccanici e LED, assorbimento sovratensione bobina, pulsante di test bloccabile, 12 VDC
- Relè plug-in, 8-pin, DPDT, 10 A, indicatori meccanici e LED, assorbimento sovratensione bobina, pulsante di test bloccabile, 24 VDC

Accessori

Accessori compatibili includono:

- PFP-100N: Guida di montaggio DIN, 35 x 7,3 mm, lunghezza 1 m
- PFP-100N2: Guida di montaggio DIN, 35 x 16 mm, lunghezza 1 m
- PFP-50N: Guida DIN, 500 mm
- PFP-M: Piastra terminale
- PFP-S: Distanziatore
- XW5Z-EP12: Piastra separatrice per morsettiere, larghezza 12 mm
- XW5Z-EP6: Staffa di estremità per morsettiere, larghezza 6 mm
- Y92H-3: Clip per timer H3Y(N) e zoccolo PYF

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo tecnico dei relè di potenza miniaturizzati MY(S) disponibile sul sito ufficiale di OMRON.