

**Metodo di controllo del servo**

Analogico, MECHATROLINK II, Treno di impulsi

**Tensione di alimentazione del drive**

230 V monofase

**Potenza nominale**

0,4 kW

**Velocità nominale**

3000 giri/min

**Coppia nominale**

1,3 Nm

**Coppia di picco**

3,67 Nm

**Tipo di encoder**

Incrementale

**Risoluzione dell'encoder**

13 bit

**Motore con freno**

No

**Motore con tenuta d'olio**

No

**Dimensione della flangia quadrata (LC)**

60 mm

**Diametro dell'albero**

14 mm

**Albero con chiavetta**

Sì

**Albero con filettatura**

Sì

**Peso del prodotto (non imballato)**

1200 g

**Data di fine produzione**

31 marzo 2025

**Avviso di sospensione**

Per ulteriori informazioni sull'interruzione della produzione di questo prodotto, è possibile scaricare l'avviso dal sito ufficiale di OMRON.

**Accessori**

Per informazioni sugli accessori compatibili, consultare il sito ufficiale di OMRON.

**Area di download**

Per brochure, cataloghi, manuali utente e software relativi al prodotto, visitare la sezione download sul sito ufficiale di OMRON.

([[industrial.omron.it](https://industrial.omron.it)])([https://industrial.omron.it/it/products/R88M-G40030H-S2?utm\\_source=openai](https://industrial.omron.it/it/products/R88M-G40030H-S2?utm_source=openai)))