

Descrizione del Prodotto

Il cavo OMRON XS2FM12PVC4S2M è un cavo sensore-attuatore confezionato con connettore femmina M12 diritto a 4 poli, dotato di una guaina in PVC di colore nero e una lunghezza di 2 metri. È progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di Prodotto: Cavo sensore-attuatore confezionato

Colore della Guaina del Cavo: Nero

Disposizione dell'Ingresso Cavi, Lato Campo: Dritto

Disposizione dell'Ingresso Cavi, Lato Scatola: Dritto

Esecuzione Collegamento Elettrico, Lato Campo: M12

Esecuzione Collegamento Elettrico, Lato Scatola: Estremità libera

Grado di Protezione (IP): IP67

Materiale del Corpo Base del Contatto: CuZn (ottone)

Materiale del Rivestimento di Contatto: Nichel/oro

Materiale di Rivestimento del Cavo: PVC

Tipo di Cavo: A più fili

Tipo di Contatto a Innesto, Lato Campo: Femmina (presa)

Lunghezza del Cavo: 2 metri

Numero di Poli: 4

Corrente Nominale: 4 A

Tensione Nominale: 125 V

Temperatura Esterna Cavo Ammissibile, Posa Fissa: -10÷80 °C

Temperatura Esterna Cavo Ammissibile, in Movimento: -10÷80 °C

Resistenza di Contatto: 40 mOhm

Schermato: No

Con Indicatore a LED: No

Senza Alogeni: No

Reticolato: No

Materiale del Corpo Base del Contatto: CuZn (ottone)

Materiale del Rivestimento di Contatto: Nichel/oro

Materiale di Rivestimento del Cavo: PVC

Tipo di Cavo: A più fili

Tipo di Contatto a Innesto, Lato Campo: Femmina (presa)

Lunghezza del Cavo: 2 metri

Numero di Poli: 4

Corrente Nominale: 4 A

Tensione Nominale: 125 V

Temperatura Esterna Cavo Ammissibile, Posa Fissa: -10÷80 °C

Temperatura Esterna Cavo Ammissibile, in Movimento: -10÷80 °C

Resistenza di Contatto: 40 mOhm

Schermato: No

Con Indicatore a LED: No

Senza Alogeni: No

Reticolato: No

Applicazioni

Il cavo OMRON XS2FM12PVC4S2M è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessaria una connessione affidabile tra sensori e attuatori. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP67 lo rendono adatto per applicazioni in condizioni ambientali difficili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.