

Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico XUB0APSNL2 è un dispositivo progettato per rilevare oggetti o variazioni nell'intensità luminosa. Appartiene alla serie OsiSense di Telemecanique Sensors e offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Sensore:**

Fotoelettrico

- **Genere di Sensore:**

Ricevitore

- **Portata:**

0...20 m

- **Configurazione dell'Uscita:**

PNP

- **Modo di Lavoro del Sensore:**

DARK-ON, LIGHT-ON

- **Modalità di Azione:**

Riflessione/riflessione con riflettore/emettitore-ricevitore

- **Allacciamento:**

Fili

- **Classe di Tenuta:**

IP65, IP67

- **Corrente di Lavoro Max.:**

0,1 A

- **Cassa del Sensore:**

M18

- **Temperatura di Lavoro:**

-25...55°C

- **Materiale della Cassa:**

PBT

- **Lunghezza delle Uscite:**

2 m

- **Tempo di Reazione:**

<2 ms

- **Serie del Produttore:**

OsiSense

- **Tensione di Alimentazione:**

10...36 V DC

Proprietà dei Sensori

- Il campo del sensore dipende dagli accessori utilizzati.
- Riflettore ordinabile separatamente.

Accessori Compatibili

- XUB0AKSNL2T
- XUB0AKSNM12T
- XUZC50

Certificati

- RoHS Declaration for XUB Range - 16/05/2025
- REACH Declaration V30 for XUB Range - 19/05/2025
- cUL Certificate of Compliance - 28/06/2024
- UL Certificate of Compliance - 27/06/2024
- EU Declaration of Conformity - 18/03/2025
- UK Declaration of Conformity - 18/03/2025

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale del produttore o i distributori autorizzati.