## **Descrizione**

Il modello OMRON XW2G-40G7-E è un morsetto di ingresso per montaggio su guida DIN, progettato per l'uso con il modulo CJ1W-CTL41-E. Dispone di un connettore MIL a 40 poli e terminali senza viti, facilitando un'installazione rapida e sicura. Per il collegamento, è consigliato l'utilizzo del cavo XW2Z-xxxK. ([automation-

warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/xw2g-40g7-e?utm\_source=o penai))

## **Specifiche Tecniche**

- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore/Attuatore): Connessione con morsetto a molla
- Numero di poli: 40
- Tensione nominale: 24 V
- Tipo di collegamento elettrico, lato PLC: Connettore
- Corrente nominale: 1 A
- Metodo di montaggio: Guida DIN 35 mm
- Grado di inquinamento: 1
- **Dimensioni (L x P x A):** 157 mm x 45 mm x 44,2 mm

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/omron-omrxw2g40g7e-180645-plc-morsettiera-a-40-punti-percj1w-ctl4-00000000000000000670?utm source=openai))

## Compatibilità

Il morsetto XW2G-40G7-E è specificamente progettato per essere utilizzato con il modulo CJ1W-CTL41-E, garantendo una connessione affidabile e efficiente tra il modulo PLC e i dispositivi di campo. ([automation-

 $warehouse.com] (https://automation-warehouse.com/it/products/xw2g-40g7-e?utm\_source=openai))\\$ 

## **Note Aggiuntive**

Per assicurare un'installazione corretta e sicura, si raccomanda di seguire le istruzioni fornite nel manuale del prodotto e di utilizzare accessori compatibili, come il cavo XW2Z-xxxK, per il collegamento tra il morsetto e il modulo PLC. ([automation-warehouse.com](https://automation-warehouse.com/it/products/xw2g-40g7-e?utm\_source=o penai))