

Descrizione del Prodotto

Il modello OMRON ZE222G è un finecorsa protetto con azionamento a pistone con rotella, progettato per applicazioni industriali che richiedono un'elevata capacità di commutazione e durata.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di azionamento****: Pistone con rotella
- ****Configurazione dei contatti****: 1 contatto in scambio (SPDT)
- ****Corrente nominale****: 15 A a 250 V AC
- ****Materiale del corpo****: Plastica
- ****Grado di protezione****: IP60
- ****Metodo di fissaggio****: Fissaggio laterale
- ****Tipo di collegamento elettrico****: Ingresso cavi PG

Specifiche Tecniche

- ****Larghezza del sensore****: 25,4 mm
- ****Altezza del sensore****: 75,2 mm
- ****Lunghezza del sensore****: 86 mm
- ****Corrente nominale di impiego I_e in AC-15, 125 V****: 15 A
- ****Corrente nominale di impiego I_e in AC-15, 230 V****: 15 A
- ****Corrente nominale di impiego I_e in DC-13, 125 V****: 0,5 A
- ****Corrente nominale di impiego I_e in DC-13, 230 V****: 0,25 A
- ****Temperatura ambiente durante il funzionamento****: -10...80 °C

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN**: 4536854255496
- **Paese di origine**: Giappone
- **Peso lordo (incluso imballaggio)**: 217 grammi
- **Dimensioni (incluso imballaggio)**: 105 x 90 x 33 mm

Normative e Conformità

- **Conformità RoHS**: Conforme
- **Regolamento REACH**: Dichiarazione disponibile
- **SVHC**: 117-81-7 (Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP))

Applicazioni Tipiche

Il finecorsa OMRON ZE-Q222G è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali con presenza di polvere o particelle, grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione IP60. È adatto per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di commutazione e durata.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.