

Descrizione del Prodotto

L'interruttore da parete PALAZZOLI 272243 è progettato per applicazioni industriali, offrendo un'elevata resistenza e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Modello: Interruttore
- Numero di poli: 4
- Corrente nominale permanente (I_u): 25 A
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V: 12 kW
- Grado di protezione (IP), lato frontale: IP67
- Tipo di elemento di controllo: Manopola a leva
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale: Connessione a vite

Dimensioni e Materiali

- Dimensioni: 125 x 92 x 135 mm
- Materiale del corpo: Lega di alluminio (EN 46100)

Installazione

- Esecuzione: Montaggio a parete
- Numero di ingressi in custodia: 2
- Tipo di ingressi: Finestra tipo F0

Funzionalità Aggiuntive

- Manopola lucchettabile per garantire la sicurezza durante l'uso
- Morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta per una messa a terra efficace

Normative e Certificazioni

- Conforme alle normative EN 60947-1/A1:2011, EN 60947-1/A2:2014, EN 60947-3/A1:2012, EN 60947-3/A2:2015, EN 60947-1:2007, EN 60947-3:2009, EN 63000:2018
- Direttive e Regolamenti: 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 272243
- EAN: 8014950201846
- Codice produttore: PAL272243

Documentazione

- Scheda tecnica disponibile per il download

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore o di contattare il servizio clienti autorizzato.