

Descrizione del Prodotto

La spina mobile diritta Palazzoli 437012 è progettata per applicazioni civili, offrendo una connessione sicura e affidabile. Realizzata in gomma antiurto, garantisce resistenza agli impatti e durabilità nel tempo. Il design diritto facilita l'inserimento e la rimozione, rendendola ideale per ambienti domestici e professionali.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: 437012

Corrente Nominale: 16A

Tensione Nominale: 250V~

Frequenza: 50/60Hz

Numero di Poli: 2P+T

Standard Presa-Spina: S30

Grado di Protezione: IP44

Materiale del Corpo: Gomma antiurto

Colore: Blu RAL 5015

Tipo di Morsetti: A vite con serraggio diretto

Resistenza agli Urti: IK10

Sezione Massima dei Conduttori: 1,5 mm²

Dimensioni: 92 x 252 x 153 mm

Temperatura di Funzionamento: -25°C a +50°C

Temperatura di Stoccaggio: -50°C a +80°C

Normative e Certificazioni

La spina Palazzoli 437012 è conforme alle seguenti normative:

CEI 23-50/V1:2008, CEI 23-50/V2:2011, CEI 23-50/V3:2015, CEI 23-50/V4:2015, IEC 60884-1/A1:2006, IEC 60884-1/A2:2013, CEI 23-50:2007, EN 50581:2012, IEC 60884-1:2002

Direttive e Regolamenti: 2001/95/CE (GPSD), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)

Informazioni Aggiuntive

Codice EAN: 8014950400546

Peso Netto: 0,07 kg

Peso Lordo: 0,085 kg

Quantità Minima d'Ordine: 10 pezzi

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica e la dichiarazione CE disponibili sul sito ufficiale di Palazzoli.