

## **Descrizione del Prodotto**

La presa interbloccata Palazzoli 472830 è progettata per installazioni a parete e realizzata in materiale termoindurente privo di alogeni. È dotata di un interruttore di blocco e di una base portafusibili, garantendo un'elevata sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Corrente Nominale:** 16A

**Tensione Nominale:** 400V

**Frequenza:** 50/60Hz

**Numero di Poli:** 3P+N+T

**Riferimento Orario:** 6h

**Categoria di Impiego:** AC-23A / AC-3 16A - 415V

**Grado di Protezione:** IP66/IP67

**Grado di Protezione Aggiuntiva:** IP69 secondo IEC 60529

**Resistenza agli Urti:** IK10 secondo IEC/EN 62262

**Materiale del Corpo:** Termoindurente halogen free

**Dimensioni (LxHxP):** 92 x 252 x 153 mm

**Tipo di Ingresso:** M25

**Temperatura Ambiente di Funzionamento:** da -25°C a +50°C

**Temperatura Ambiente di Stoccaggio:** da -50°C a +80°C

**Protezione:** Fusibili 10,3x38 mm, max 16A (non inclusi)

**Classe di Isolamento:** II

**Colore del Coperchio:** RAL 5015

**Colore della Base:** RAL 7042

## **Normative e Certificazioni**

Conforme alle seguenti normative:

EN 60309-1/A1:2007, EN 60309-1/A1EC:2014, EN 60309-1/A2:2012, EN 60309-2/A1:2007, EN 60309-2/A2:2012, EN 60309-4/A1:2012, EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-2:1999, EN 60309-4:2007

Direttive e regolamenti applicabili: 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)

## **Accessori e Documentazione**

Documentazione disponibile:

- Dichiarazione CE
- Disegni dimensionali in formato DXF
- Modelli 3D in formato STEP
- File BIM nei formati REVIT, SKUP, ARCHICAD e IFC

## **Note**

La manopola è lucchettabile per garantire una maggiore sicurezza. I fusibili tipo NDZ (E16) non sono inclusi nella fornitura.