

Descrizione del Prodotto

La spina mobile diritta Palazzoli 760136 è progettata per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali gravosi. Realizzata in tecnopolimero rinforzato, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti esterni. È conforme alle normative IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-2.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 16A
- **Tensione Nominale:** 400V
- **Frequenza:** 50/60Hz
- **Numero di Poli:** 3P+T
- **Posizione dell'Orario:** 6h
- **Grado di Protezione:** IP66/IP67/IP68/IP69
- **Materiale dell'Involucro:** Tecnopolimero rinforzato
- **Materiale dei Contatti:** Ottone nichelato pieno
- **Resistenza al Calore Anormale e al Fuoco:** 960°C (portacontatti), 850°C (involucro)
- **Resistenza agli Urti:** IK10
- **Resistenza agli Schiacciamenti:** >500 Kg

Normative di Riferimento

La spina è conforme alle seguenti normative:

- IEC/EN 60309-1
- IEC/EN 60309-2
- EN 50581:2012
- Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
- Direttiva 2012/19/UE (RAEE)
- Direttiva 2014/35/UE (LVD)

Applicazioni

Grazie alla sua robustezza e al grado di protezione elevato, la spina Palazzoli 760136 è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali gravosi, garantendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni, è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito ufficiale di Palazzoli.