Descrizione del Prodotto

La fascetta per cavi Panduit PLT2I-C86 è progettata per applicazioni interne, realizzata in nylon 6.6 impregnato di metallo, di colore blu chiaro. Offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi, garantendo prestazioni costanti e affidabilità.

Specifiche Tecniche

•	Tipo	di	Pro	do	tto:
---	-------------	----	-----	----	------

Fascetta per cavi premium

• Colore:

Blu chiaro

• Ambiente:

Interno

• Materiale:

Nylon 6.6 impregnato di metallo

• Lunghezza Totale:

203 mm (8 pollici)

• Larghezza del Corpo:

3,4 mm (0,135 pollici)

• Spessore del Corpo:

1,2 mm (0,047 pollici)

• Diametro Massimo del Fascio:

51 mm (2 pollici)

• Diametro Minimo del Fascio:

3,3 mm (0,13 pollici)

• Resistenza alla Trazione Minima:

133 N (30 lb)

• Temperatura Operativa:

da -40°C a 85°C (da -40°F a 185°F)

• Temperatura di Installazione Minima:

-20°C (-4°F)

• Standard Rispettati:

Conforme RoHS

• Compatibilità:

Utilizzabile con GTS-E, GS2B-E, STS2

Caratteristiche del Prodotto

- Design monopezzo con cuneo di bloccaggio per prestazioni costanti e affidabilità.
- Forza di inserimento ridotta e alta resistenza alla trazione del loop.
- Materiale impregnato di metallo che consente l'identificazione tramite rilevatori di metallo o apparecchiature a raggi X, aiutando a soddisfare gli standard di sicurezza nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, riducendo il rischio di contaminazione, perdita e richiamo del prodotto.

Dettagli di Imballaggio

• UPC:

07498302997

• Quantità per Confezione Standard:

100

• Volume Confezione Standard:

0,0321 piedi cubi

• Quantità per Cartone Standard:

1000

• Volume Cartone Standard:

0,3207 piedi cubi

Nota Importante

Si prega di notare che il prodotto PLT2I-C86 è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Si consiglia di consultare il produttore o i distributori autorizzati per informazioni su prodotti sostitutivi o alternative disponibili.