

## Descrizione del Prodotto

La fascetta per cavi Panduit PLT2S-C86 è progettata per soddisfare gli standard di sicurezza nella produzione dei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico. Realizzata in nylon 6.6 con materiale impregnato di metallo, è rilevabile dai metal detector e presenta un colore blu chiaro per una rapida identificazione visiva.

## Specifiche Tecniche

**Tipo di Prodotto:** Fascetta per cavi premium

**Colore:** Blu chiaro

**Ambiente:** Interno

**Materiale:** Nylon 6.6 impregnato di metallo

**Lunghezza Totale:** 186 mm (7,3 pollici)

**Larghezza del Corpo:** 4,8 mm (0,19 pollici)

**Spessore del Corpo:** 1,4 mm (0,057 pollici)

**Diametro Massimo del Fascio:** 47 mm (1,85 pollici)

**Diametro Minimo del Fascio:** 3,3 mm (0,13 pollici)

**Resistenza alla Trazione Minima:** 222 N (50 lb)

**Temperatura Operativa Massima:** 85°C (185°F)

**Temperatura Operativa Minima:** -40°C (-40°F)

**Temperatura di Installazione Minima:** -20°C (-4°F)

**Standard Rispettati:** Conforme RoHS

**Compatibilità:** GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST2S, STH2

## Dettagli di Imballaggio

**UPC:** 07498302999

**Quantità per Confezione Standard:** 100 pezzi

**Volume Confezione Standard:** 0,0321 piedi cubi

**Quantità per Cartone Standard:** 1000 pezzi

**Volume Cartone Standard:** 0,3207 piedi cubi

### **Caratteristiche del Prodotto**

La fascetta presenta un cuneo di bloccaggio monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti, con una forza di inserimento ridotta e un'elevata resistenza alla trazione del loop.

### **Note**

Il prodotto PLT2S-C86 è pianificato per la dismissione. Si consiglia come sostituto il modello PLT2S-C96A. È responsabilità dell'acquirente determinare se il prodotto sostitutivo è adatto all'applicazione e all'uso previsto.