

Descrizione del Prodotto

La fascetta di cablaggio Panduit PLT2S-C96A è progettata per applicazioni standard, offrendo prestazioni affidabili e costanti. Presenta una punta curva che facilita la presa da superfici piane e accelera l'inserimento iniziale.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di prodotto:** Fascetta di cablaggio standard con bloccaggio
- **Colore:** Blu
- **Materiale:** Nylon 6.6 (Poliammide PA66)
- **Lunghezza totale:** 7,3 pollici (185,4 mm)
- **Larghezza del corpo:** 0,19 pollici (4,83 mm)
- **Diametro massimo del fascio:** 1,88 pollici (47,75 mm)
- **Resistenza alla trazione:** 50 libbre (22,68 kg)
- **Temperatura operativa:** da -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
- **Standard rispettati:** CSA Certified, UL Recognized (File #E56854), UL 62275 Compliant (Type 2, 21), RoHS Compliant

Caratteristiche del Prodotto

- **Meccanismo di bloccaggio:** Bloccaggio a cuneo monopezzo per prestazioni affidabili e costanti
- **Forza di inserimento ridotta:** Facilita l'installazione con una minore forza di inserimento
- **Applicazioni:** Adatta per l'uso in ambienti interni

Applicazioni

Ideale per la gestione e l'organizzazione dei cavi in applicazioni industriali, commerciali e residenziali, garantendo un fissaggio sicuro e duraturo.

Conformità e Certificazioni

Questa fascetta di cablaggio è conforme agli standard CSA, UL 62275 (Tipo 2, 21) e RoHS, assicurando qualità e sicurezza nelle applicazioni previste.

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale del

prodotto fornita dal produttore.