

Descrizione del Prodotto

La fascetta serracavo Panduit PLT3H-L86 è progettata per aiutare le industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche a soddisfare gli standard di sicurezza nella produzione. Realizzata in nylon 6.6 con materiale impregnato di metallo, è rilevabile dai metal detector e presenta un colore blu chiaro per una rapida identificazione visiva. Ha una lunghezza di 282 mm (11,1 pollici) e una resistenza alla trazione di 120 lb (54,43 kg). Viene fornita in confezioni da 50 pezzi.

Specifiche Tecniche

Tipo di Prodotto: Fascetta serracavo premium

Colore: Blu chiaro

Ambiente: Interno

Materiale: Nylon 6.6 impregnato di metallo

Lunghezza Totale: 282 mm (11,1 pollici)

Larghezza del Corpo: 7,6 mm (0,3 pollici)

Spessore del Corpo: 1,9 mm (0,075 pollici)

Diametro Massimo del Fascio: 76 mm (3 pollici)

Diametro Minimo del Fascio: 6,4 mm (0,25 pollici)

Resistenza alla Trazione Minima: 534 N (120 lb)

Temperatura Operativa: da -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)

Temperatura Minima di Installazione: -20°C (-4°F)

Standard Rispettati: Conforme RoHS

Compatibilità: Utilizzabile con GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, STH2, ST3EH

Dettagli di Imballaggio

UPC: 07498303005

Quantità per Confezione Standard: 50

Volume Confezione Standard: 0,0534 piedi cubi

Quantità per Cartone Standard: 500

Volume Cartone Standard: 0,5338 piedi cubi

Caratteristiche del Prodotto

La fascetta presenta un cuneo di bloccaggio monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti, con una forza di inserimento ridotta e un'elevata resistenza alla trazione del loop.

Nota

Il prodotto PLT3H-L86 è pianificato per la dismissione. Si consiglia come sostituto il modello PLT3H-L96A. È responsabilità dell'acquirente determinare se il prodotto sostitutivo è adatto alla propria applicazione e uso previsto.