Descrizione del Prodotto

La fascetta serracavo Panduit PLT3S-C86 è progettata per applicazioni generali, offrendo prestazioni affidabili e costanti. Realizzata in nylon 6.6 impregnato di metallo, è di colore azzurro e presenta una punta curva per facilitare la presa da superfici piane e accelerare l'inserimento iniziale.

Specifiche Tecniche

- **Materiale:** Nylon 6.6 impregnato di metallo
- **Colore:** Azzurro
- **Lunghezza: ** 291 mm (11,5 pollici)
- **Larghezza: ** 4,8 mm (0,19 pollici)
- **Spessore:** 1,4 mm (0,057 pollici)
- **Diametro massimo del fascio:** 76 mm (3 pollici)
- **Diametro minimo del fascio:** 1,5 mm (0,06 pollici)
- **Resistenza alla trazione minima:** 222 N (50 libbre)
- **Temperatura operativa:** da -60°C a 85°C (-76°F a 185°F)
- **Temperatura di installazione minima:** -20°C (-4°F)
- **Conformità: ** RoHS, UL 62275 (Tipo 2S, 21S), CSA Certificata
- **Numero di riferimento militare:** MS3367-7-9

Caratteristiche

- **Rilevabile da metal detector:** Il materiale impregnato di metallo consente l'identificazione tramite metal detector o apparecchiature a raggi X, rendendola ideale per applicazioni in cui la rilevabilità è essenziale.

([asit.it](https://www.asit.it/store/cabling-datacenter/sistemi-di-cablaggio-strutturato/consum abili-elettrici/fascette/plt3s-c86/?utm source=openai))

- **Punta curva:** Facilita la presa da superfici piane e accelera l'inserimento iniziale, migliorando l'efficienza durante l'installazione.

([panduit.com](https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/c able-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3s-c.html?utm_source=openai))

- **Struttura monopezzo:** Garantisce prestazioni costanti e affidabili, con una forza di inserimento ridotta e un'elevata resistenza alla trazione.

Applicazioni

Questa fascetta è adatta per l'uso in ambienti interni dove è richiesta la rilevabilità da parte

di metal detector, come nell'industria alimentare, farmaceutica e in altre applicazioni sensibili. È compatibile con strumenti di installazione come GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, PTS, PPTS, PTH, STS2 e STH2.

([panduit.com](https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/c able-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3s-c.html?utm_source=openai))

Confezionamento

Le fascette PLT3S-C86 sono fornite in confezioni da 100 pezzi, con un volume standard di 0,0496 piedi cubi per confezione.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([panduit.com](https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/c able-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3s-c.html?utm_source=openai)) \\ \end{tabular}$

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle seguenti normative e certificazioni:

- **UL 62275:** Tipo 2S, 21S
- **CSA Certificata**
- **Conformità RoHS**
- **Numero di riferimento militare: ** MS3367-7-9

Note Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da Panduit.

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([panduit.com](https://www.panduit.com/en/products/wire-routing-management-protection/c able-wire-ties-mounts-straps/cable-wire-ties/plt3s-c.html?utm_source=openai)) \\ \end{tabular}$