

Descrizione del Prodotto

La fascetta Panduit PLT3S-C96A è progettata per soddisfare gli standard di sicurezza nella produzione alimentare e delle bevande. Realizzata in nylon 6.6 con materiale impregnato di metallo, è rilevabile dai dispositivi di rilevamento metallico. Inoltre, le sue proprietà antimicrobiche aiutano a ridurre la crescita di batteri, funghi e muffe sulla superficie del prodotto.

Specifiche Tecniche

Tipo di Prodotto: Fascetta

Colore: Blu

Ambiente: Interno

Materiale: Nylon 6.6

Lunghezza Totale: 291 mm (11,5 pollici)

Larghezza del Corpo: 4,8 mm (0,19 pollici)

Spessore del Corpo: 1,4 mm (0,057 pollici)

Diametro Massimo del Fascio: 76 mm (3 pollici)

Diametro Minimo del Fascio: 3,3 mm (0,13 pollici)

Resistenza alla Trazione Minima: 222 N (50 lb)

Temperatura Operativa Massima: 85°C (185°F)

Temperatura Operativa Minima: -40°C (-40°F)

Temperatura di Installazione Minima: -20°C (-4°F)

Standard Rispettati: Conforme RoHS

Compatibilità: GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST2S, STH5

Caratteristiche del Prodotto: Cuneo di bloccaggio monopezzo per prestazioni e

affidabilità costanti. Bassa forza di inserimento e alta resistenza alla trazione del loop.

Dettagli di Imballaggio

UPC: 61305682372

Quantità per Confezione Standard: 100

Volume Confezione Standard: 0,0502 piedi cubi

Quantità per Cartone Standard: 1000

Volume Cartone Standard: 0,5019 piedi cubi

Risorse

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse:

- [Pagina del prodotto Panduit PLT3S-C96A](#)
- [Scheda tecnica su Digi-Key](#)