

Descrizione del Prodotto

La fascetta serracavo Panduit PLT4H-L86 è progettata per applicazioni industriali che richiedono l'identificazione tramite metal detector. Realizzata in nylon 6.6 impregnato di metallo, offre prestazioni affidabili e una resistenza alla trazione elevata.

Caratteristiche Principali

- Materiale: Nylon 6.6 impregnato di metallo
- Colore: Blu chiaro
- Lunghezza totale: 366 mm (14,4 pollici)
- Larghezza del corpo: 7,6 mm (0,3 pollici)
- Spessore del corpo: 1,9 mm (0,075 pollici)
- Diametro massimo del fascio: 102 mm (4 pollici)
- Diametro minimo del fascio: 6,4 mm (0,25 pollici)
- Resistenza alla trazione minima: 534 N (120 lb)
- Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
- Temperatura minima di installazione: -20°C (-4°F)
- Conformità: Conforme RoHS

Caratteristiche Aggiuntive

- Cuneo di bloccaggio monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti
- Bassa forza di inserimento e alta resistenza alla trazione del loop
- Punta curva per facilitare la presa da superfici piane e accelerare l'inserimento iniziale
- Maggiore resistenza ai danni causati dalla luce ultravioletta
- Materiale impregnato di metallo che consente l'identificazione tramite metal detector o

apparecchiature a raggi X, aiutando a soddisfare gli standard di sicurezza nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, riducendo la contaminazione del prodotto, le perdite e i richiami

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti interni nei settori alimentare, delle bevande e farmaceutico, dove è necessaria l'identificazione tramite metal detector per garantire la sicurezza del prodotto.

Confezionamento

- Quantità standard per confezione: 50 pezzi
- Volume standard della confezione: 0,0534 piedi cubi
- Quantità standard per cartone: 500 pezzi
- Volume standard del cartone: 0,5339 piedi cubi

Codici e Certificazioni

- Codice UPC: 07498303007
- Conforme RoHS

Compatibilità

Compatibile con gli strumenti di installazione: GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, STH2, ST3EH.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto disponibile sul sito ufficiale di Panduit.