Descrizione del Prodotto

La fascetta Panduit PLT4S-C96A è progettata per soddisfare gli standard di sicurezza nella produzione alimentare e delle bevande. Realizzata in nylon 6.6 con materiale metallico rilevabile, è identificabile tramite apparecchiature di rilevamento metallico. Inoltre, le sue proprietà antimicrobiche aiutano a ridurre la crescita di batteri, funghi e muffe sulla suj

Sp

perficie del prodotto.	
ecifiche Tecniche	
• Tipo di Prodotto:	

• Colore:

Fascetta

Blu

• Ambiente:

Interno

• Materiale:

Nylon 6.6

• Lunghezza Totale:

366 mm (14,4 pollici)

• Larghezza Corpo:

4,8 mm (0,19 pollici)

• Spessore Corpo:

1,4 mm (0,057 pollici)

• Diametro Massimo del Fascio:

102 mm (4 pollici)

• Diametro Minimo del Fascio:

3,3 mm (0,13 pollici)

• Resistenza alla Trazione Minima:

222 N (50 lb)

• Temperatura Operativa Massima:

85°C (185°F)

• Temperatura Operativa Minima:

-40°C (-40°F)

• Temperatura di Installazione Minima:

-20°C (-4°F)

• Standard Rispettati:

Conforme RoHS

• Compatibilità:

GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST2S, STH6

• Caratteristiche del Prodotto:

Meccanismo di bloccaggio a cuneo monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti. Bassa forza di inserimento e alta resistenza alla trazione del loop.

Dettagli di Imballaggio

• UPC:

61305682373

• Quantità per Confezione Standard:

100

• Volume Confezione Standard:

0,0502 piedi cubi

• Quantità per Cartone Standard:

1000

• Volume Cartone Standard:

0,5019 piedi cubi

Risorse

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse:

- <u>Pagina del Prodotto</u>
- Scheda Tecnica