

Descrizione del Prodotto

La fascetta Panduit PLT4S-C96A è progettata per soddisfare gli standard di sicurezza nella produzione alimentare e delle bevande. Realizzata in nylon 6.6 con materiale metallico rilevabile, è identificabile tramite apparecchiature di rilevamento metallico. Inoltre, le sue proprietà antimicrobiche aiutano a ridurre la crescita di batteri, funghi e muffe sulla superficie del prodotto.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:**

Fascetta

- **Colore:**

Blu

- **Ambiente:**

Interno

- **Materiale:**

Nylon 6.6

- **Lunghezza Totale:**

366 mm (14,4 pollici)

- **Larghezza Corpo:**

4,8 mm (0,19 pollici)

- **Spessore Corpo:**

1,4 mm (0,057 pollici)

- **Diametro Massimo del Fascio:**

102 mm (4 pollici)

- **Diametro Minimo del Fascio:**

3,3 mm (0,13 pollici)

- **Resistenza alla Trazione Minima:**

222 N (50 lb)

- **Temperatura Operativa Massima:**

85°C (185°F)

- **Temperatura Operativa Minima:**

-40°C (-40°F)

- **Temperatura di Installazione Minima:**

-20°C (-4°F)

- **Standard Rispettati:**

Conforme RoHS

- **Compatibilità:**

GTS-E, GS2B-E, GTH-E, GS4H-E, ST2S, STH6

- **Caratteristiche del Prodotto:**

Meccanismo di bloccaggio a cuneo monopezzo per prestazioni e affidabilità costanti.
Bassa forza di inserimento e alta resistenza alla trazione del loop.

Dettagli di Imballaggio

- **UPC:**

61305682373

- **Quantità per Confezione Standard:**

100

- **Volume Confezione Standard:**

0,0502 piedi cubi

- **Quantità per Cartone Standard:**

1000

- **Volume Cartone Standard:**

0,5019 piedi cubi

Risorse

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti risorse:

- [Pagina del Prodotto](#)
- [Scheda Tecnica](#)