

## **Descrizione del Prodotto**

La valvola solenoide Parker 481865C2D5BF è progettata per il controllo affidabile ed efficiente dei fluidi nei sistemi pneumatici industriali. Con una configurazione a 2 vie normalmente chiusa, questa valvola garantisce un funzionamento preciso e sicuro, alimentata da una tensione di ingresso di 24 VDC. Il corpo in ottone assicura durabilità e resistenza alla corrosione, mentre il consumo energetico di 9 W garantisce efficienza energetica.

## **Specifiche Tecniche**

**Tipo di Attuazione:** Elettrica

**Tipo di Valvola:** 2 Vie

**Funzione:** Normalmente Chiusa

**Tensione di Ingresso:** 24 VDC

**Materiale del Corpo:** Ottone

**Dimensione dell'Orifizio:** 15 mm

**Fluido Compatibile:** Aria

**Consumo Energetico:** 9 W

**Dimensione del Collegamento:** 1/2 pollice

## **Applicazioni**

Questa valvola solenoide è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria, come sistemi pneumatici, automazione industriale e controllo di processo.

## **Note**

Assicurarsi che la valvola sia installata e utilizzata in conformità con le specifiche tecniche fornite per garantire prestazioni ottimali e sicurezza operativa.