

Ecco la scheda tecnica del prodotto PARKER PXPA11:

Descrizione del prodotto

Il modulo di controllo a due mani PARKER PXPA11 è progettato per garantire la sicurezza dell'operatore, richiedendo l'attivazione simultanea di due pulsanti per avviare un'operazione. Questo dispositivo è conforme alle normative di sicurezza europee EN574 e EN954-1.

Specifiche tecniche

- **Pressione operativa:** da 3 a 8 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -5°C a +60°C
- **Connessioni:** raccordi istantanei da 5/32" per tubi in nylon semirigido o poliuretano
- **Materiali:** corpo in poliammide; testa operativa in lega di zinco e plastica
- **Foro nominale:** 7/64" (2,5 mm)
- **Numero di operazioni:** 1 milione di cicli con aria secca a 90 PSI (6 bar) e 20°C, frequenza 1 Hz
- **Posizioni operative:** tutte le posizioni
- **Resistenza alle vibrazioni:** conforme alla sezione 19-2 delle normative Bureau Veritas (novembre 1987)

Dimensioni

- **Larghezza:** 2,36" (60 mm)
- **Altezza:** 2,56" (65 mm)
- **Profondità:** 3,03" (77 mm)
- **Fori di montaggio:** 2 fori da 0,16" (4,2 mm) di diametro

Avvertenze

Questi dispositivi NON devono essere utilizzati in applicazioni che coinvolgono presse a frizione rotanti. I moduli di controllo a due mani non garantiscono da soli la sicurezza di una macchina. Gli utenti e i produttori di apparecchiature originali sono responsabili di assicurarsi che le installazioni soddisfino tutte le normative di sicurezza pertinenti.

Note

Questi moduli di controllo a due mani forniscono un segnale di uscita solo quando entrambi i pulsanti vengono azionati quasi contemporaneamente.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale di Parker Hannifin.