

Descrizione del Prodotto

La torretta di segnalazione PATLITE LA6-3DTNUB-RYG è un dispositivo avanzato che utilizza LED multicolore per fornire segnali visivi e acustici in ambienti industriali. Grazie alla sua capacità di visualizzare una varietà quasi infinita di colori e modelli di segnalazione, offre una flessibilità significativamente maggiore rispetto alle torrette di segnalazione tradizionali.

Specifiche Tecniche

Diametro: 60 mm

Numero di Strati: 3

Tensione Nominale: 24V DC

Montaggio: Montaggio diretto

Funzioni del Modulo: Luce continua, lampeggiante, cicalino

Colore della Lente: Trasparente

Colore della Custodia: Argento

Grado di Protezione: IP65

Livello Sonoro: 85 dB a 1 metro

Temperatura di Funzionamento: da -25°C a +60°C

Certificazioni: UKCA, UL, RoHS, CE

Caratteristiche Principali

- Visualizzazione di molteplici combinazioni di colori e modelli di segnalazione.
- Programmazione semplice ed efficiente grazie a “moduli applicativi” predefiniti.
- Software gratuito per la programmazione di combinazioni di colori o modalità operative personalizzate per situazioni specifiche.

Applicazioni

Ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessaria una segnalazione chiara e personalizzabile dello stato delle macchine o dei processi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale operativo e la scheda tecnica disponibili sul sito del produttore.