

Descrizione del Prodotto

Connettore femmina M12 diritto A-codificato a 5 poli, per diametro cavo da 6 a 8 mm, assemblabile in campo.

Specifiche Generali

- Connettore: Presa
- Tipo di costruzione: M12
- Stile: Dritto
- Bloccaggio: Connessione a vite
- Numero di poli: 5
- Codifica: A-codificato
- Numero file UL: E363587

Specifiche Elettriche

- Tensione operativa massima: 48 V AC / 60 V DC
- Corrente operativa massima: 4 A
- Resistenza di isolamento minima: 100 MΩ

Conformità

- Grado di protezione: EN 60529
- Connessione del connettore: M12 x 1 secondo IEC 61076-2-101

Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente: da -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
- Grado di inquinamento: 3

Specifiche Meccaniche

- Coppia di serraggio: 0,6 Nm
- Installazione con utensili: zigrinatura dritta, dado esagonale SW = 18 mm
- Cicli di accoppiamento minimi: 50
- Grado di protezione: IP67
- Connessioni: terminali a vite per max. 0,75 mm² / AWG 18
- Diametro guaina cavo: da 6 a 8 mm
- Massa: 25,6 g

Materiali

- Connessione a vite: lega di zinco pressofusa, nichelata
- Corpo: PA, nero
- Superficie di contatto: CuSnZn

Classificazioni

- ECLASS 11.0: 27440102
- ECLASS 10.0.1: 27440102
- ECLASS 9.0: 27440102
- ECLASS 8.0: 27440104
- ECLASS 5.1: 27279201
- ETIM 8.0: EC002635
- ETIM 7.0: EC002635
- ETIM 6.0: EC002635
- ETIM 5.0: EC002585
- UNSPSC 12.1: 31251501

([plc-city.com](https://www.plc-city.com/shop/it/pepperlfuchs/pep-v15-g-pg9-nfs.html?utm_source=openai))