

Descrizione del Prodotto

Il WE77/EX-2 è un amplificatore di commutazione isolato progettato per garantire la sicurezza operativa in ambienti industriali. Questo dispositivo è adatto per l'uso in ambienti pericolosi classificati come Zona 1 e 2.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 115 VAC
- Frequenza operativa: 45-60 Hz
- Uscite: 2A / 500 VA, 4A / 500 VA, 2A / 80 W
- Classificazione ATEX: II (1) G D [EEx ia] II C PTB 02 ATEX 2065
- Rating del relè: 125 VAC, 4A, 500 VA con $\cos \varphi$ 0,7
- Peso: 370 g
- Paese di origine: Indonesia

Applicazioni

Il WE77/EX-2 è ideale per applicazioni in cui è necessaria l'isolamento e la sicurezza dei segnali in ambienti pericolosi, come impianti chimici, raffinerie e altre industrie con atmosfere esplosive.

Certificazioni

Il dispositivo è certificato secondo gli standard ATEX per l'uso in ambienti con rischio di esplosione, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.