

Descrizione del Prodotto

Il sensore induttivo NCN50-FP-A2-P1 di Pepperl+Fuchs è progettato per rilevare oggetti metallici senza contatto fisico. Con una distanza di commutazione di 50 mm, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso e affidabile.

Caratteristiche Principali

- Distanza di commutazione: 50 mm
- Installazione: Non a filo
- Funzione di commutazione: Antivalente
- Tipo di uscita: PNP
- Tensione di funzionamento: 10 ... 60 V DC
- Corrente di funzionamento: 0 ... 200 mA
- Frequenza di commutazione: 0 ... 80 Hz
- Materiale del corpo: Plastica
- Grado di protezione: IP68

Specifiche Tecniche

- Distanza di commutazione: 50 mm
- Installazione: Non a filo
- Funzione di commutazione: Antivalente
- Tipo di uscita: PNP
- Tensione di funzionamento: 10 ... 60 V DC
- Corrente di funzionamento: 0 ... 200 mA
- Frequenza di commutazione: 0 ... 80 Hz
- Materiale del corpo: Plastica
- Grado di protezione: IP68

Dimensioni

- Lunghezza: 80 mm
- Larghezza: 80 mm
- Altezza: 40 mm

Collegamento Elettrico

Raccordo a vite

Applicazioni

Adatto per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso di oggetti metallici senza contatto fisico.

Note

Assicurarsi che l'installazione sia effettuata da personale qualificato e che il sensore sia utilizzato entro i parametri specificati per garantire prestazioni ottimali.