Descrizione del Prodotto

Connettore per cavo, M12, 5 pin, pronto per il montaggio.

Specifiche Generali

Numero di pin: 5

Connessione: Connettore maschio

Tipo di costruzione: Dritto

File UL: E363587

Specifiche Elettriche

Tensione operativa massima: 125 V AC/DC

Corrente operativa massima: 4 A

Resistenza di volume: $< 8 \text{ m}\Omega$

Conformità a Standard e Direttive

Grado di protezione: EN 60529:2000

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Grado di inquinamento: 3

Specifiche Meccaniche

Grado di protezione: IP67

Connessione: 1 x connettore M12, dritto, terminali a vite per max. 0,75 mm², pressacavo

PG7

Materiali

Contatti: CuZn

Superficie dei contatti: CuSnZn

Connettore: CuZn

Corpo: PA

Diametro guaina cavo: 4 ... 6 mm

Classificazioni

ECLASS 11.0: 27440102

ECLASS 10.0: 27440102

ECLASS 9.0: 27440102

ECLASS 8.0: 27440104

ECLASS 5.1: 27279201

ETIM 8.0: EC002635

ETIM 7.0: EC002635

ETIM 6.0: EC002635

ETIM 5.0: EC002585

UNSPSC 12.1: 31251501