

Descrizione del Prodotto

Il modello VAN-115/230AC-K27 di Pepperl+Fuchs è un alimentatore progettato per reti AS-Interface. Accetta un ingresso di tensione alternata compreso tra 100 e 240 V AC con una frequenza di 47-63 Hz e fornisce un'uscita di 30 V DC con una corrente di 4 A. È progettato per il montaggio su guida DIN e dispone di indicatori LED per lo stato operativo.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso:** 100-240 V AC
- **Frequenza di ingresso:** 47-63 Hz
- **Tensione di uscita:** 30 V DC
- **Corrente di uscita:** 4 A
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Indicatori:** LED per lo stato operativo
- **Dimensioni:** 124 mm (altezza) x 73 mm (larghezza) x 102 mm (profondità)
- **Peso:** 0,7 kg
- **Grado di protezione:** IP20

Caratteristiche Aggiuntive

- **Limite di corrente:** Inizia a > 4,2 A
- **Limitazione di tensione:** Limitata a un massimo di 55 V
- **Isolamento galvanico:** AUTO/PELV
- **Indicatore LED EFD:** Visualizzazione di guasto a terra; LED rosso

Certificazioni e Conformità

- **Conformità CE:** Sì
- **Certificazioni:** cULus Listed, Class 2 Power Source

Condizioni Ambientali

- **Temperatura operativa:** 0 ... 55 °C
- **Temperatura di stoccaggio:** -25 ... 85 °C
- **Umidità relativa:** 5 ... 95% (senza condensa)

Applicazioni Tipiche

Questo alimentatore è ideale per fornire energia affidabile alle reti AS-Interface in ambienti

industriali, garantendo un funzionamento stabile e sicuro dei dispositivi collegati.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore o di contattare il supporto tecnico di Pepperl+Fuchs.