

Descrizione del Prodotto

Il sensore induttivo PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM30-E2-V1 è progettato per rilevare oggetti metallici senza contatto fisico, garantendo un'elevata affidabilità e durata in applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Distanza di commutazione: 4 mm
- Installazione: a filo
- Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NO)
- Tipo di uscita: PNP
- Tensione di funzionamento: 5 ... 36 V DC
- Corrente di funzionamento: 0 ... 200 mA
- Frequenza di commutazione: 2550 Hz
- Materiale del corpo: Metallo
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di esercizio: -25 ... 70 °C

Dimensioni

- Diametro del sensore: 12 mm
- Lunghezza del sensore: 44,5 mm

Collegamento Elettrico

- Tipo di connessione: Connettore M12 a 4 pin

Applicazioni

Ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è necessario il rilevamento preciso di oggetti metallici, come nel controllo di posizione, conteggio pezzi e rilevamento di presenza.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del sensore siano conformi alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza vigenti.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di PEPPERL+FUCHS.