

Descrizione del prodotto

Sensore induttivo cilindrico filettato M18, con distanza di commutazione nominale di 8 mm, installazione a filo, uscita PNP normalmente aperta (NO), tensione di esercizio da 5 a 36 V DC e corrente di esercizio fino a 200 mA.

Specifiche tecniche

Distanza di commutazione nominale: 8 mm

Installazione: A filo

Funzione di commutazione: Normalmente aperto (NO)

Tipo di uscita: PNP

Tensione di esercizio: 5 ... 36 V DC

Corrente di esercizio: 0 ... 200 mA

Frequenza di commutazione: 1350 Hz

Temperatura di funzionamento: -25°C ... 85°C

Grado di protezione: IP67

Materiale del corpo: Ottone

Connessione: Connettore M12

Dimensioni: Lunghezza 64,5 mm

Applicazioni

Adatto per il rilevamento di oggetti metallici in applicazioni industriali, come il controllo di posizione, il conteggio di pezzi e la rilevazione di presenza in ambienti con condizioni operative difficili.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del sensore siano conformi alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza applicabili. Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.