

Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-UGSK di Phoenix Contact, codice prodotto 0304023, è progettata per chiudere e proteggere le estremità delle morsettiere modulari, garantendo un isolamento sicuro e un aspetto ordinato dell'installazione.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugsk-0304023?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Profondità:** 41,5 mm
- **Larghezza:** 2,2 mm
- **Altezza:** 61 mm
- **Colore:** Grigio (RAL 7042)
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V2
- **Materiale isolante:** Poliammide (PA)

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente (esercizio):** da -60 °C a +110 °C
- **Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto):** da -25 °C a +60 °C (per breve durata, non oltre le 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- **Temperatura ambiente (montaggio):** da -5 °C a +70 °C
- **Umidità relativa consentita (esercizio):** dal 20% al 90%
- **Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto):** dal 30% al 70%

Applicazioni

La piastra terminale D-UGSK è ideale per l'uso in applicazioni industriali dove è necessario proteggere e isolare le estremità delle morsettiere modulari, migliorando la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugsk-0304023?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Phoenix Contact.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugsk-0304023?utm_source=openai))

k-0304023?utm_source=openai))