Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-UGSK di Phoenix Contact, codice prodotto 0304023, è progettata per chiudere e proteggere le estremità delle morsettiere modulari, garantendo un isolamento sicuro e un aspetto ordinato dell'installazione.

 $\label{lem:contact.com} $$ ([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugs k-0304023?utm source=openai)) $$$

Caratteristiche Principali

Profondità: 41,5 mm
Larghezza: 2,2 mm
Altezza: 61 mm

O I O : : (DAI 504

• Colore: Grigio (RAL 7042)

• Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V2

• Materiale isolante: Poliammide (PA)

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente (esercizio):** da -60 °C a +110 °C
- Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto): da -25 °C a +60 °C (per breve durata, non oltre le 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- Temperatura ambiente (montaggio): da -5 °C a +70 °C
- Umidità relativa consentita (esercizio): dal 20% al 90%
- Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto): dal 30% al 70%

Applicazioni

La piastra terminale D-UGSK è ideale per l'uso in applicazioni industriali dove è necessario proteggere e isolare le estremità delle morsettiere modulari, migliorando la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugs k-0304023?utm source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Phoenix Contact.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-ugs

 $k\text{-}0304023?utm_source=openai))$