

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante SSK 0525 KER-EX di PHOENIX CONTACT è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure. Realizzato in ceramica, offre un'elevata resistenza alle alte temperature e alle condizioni ambientali difficili. Il design compatto consente un'installazione efficiente su guida NS 32. ([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/de-at/produkte/hochtemperaturkle mme-ssk-0525-ker-ex-0501059?utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Codice prodotto:** 0501059
- **Tipo di connessione:** Connessione a vite
- **Sezione del conduttore:** 0,2 mm² – 4 mm²
- **Corrente nominale:** 24 A
- **Tensione nominale:** 690 V
- **Numero di connessioni:** 2
- **Numero di piani:** 1
- **Materiale isolante:** Ceramica
- **Colore:** Bianco
- **Metodo di montaggio:** Guida NS 32
- **Larghezza:** 6,2 mm
- **Altezza:** 48 mm
- **Lunghezza:** 38 mm
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V0
- **Certificazione Ex e:** Sì

Vantaggi

- Montaggio su guida NS 32 per una facile installazione.
- Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico.
- Facile distribuzione del potenziale grazie al ponticello a catena.
- Materiale in ceramica per una maggiore resistenza alle alte temperature.

Applicazioni

Il morsetto SSK 0525 KER-EX è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni operative severe, come impianti chimici, raffinerie e altre applicazioni che richiedono componenti con certificazione Ex e.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da PHOENIX CONTACT.